

Línea Vertentes Mais

95B22 A

Cód. Comercial: 700400 – CA: 41427

Botín de seguridad con puntera de acero ,collarín acolchado, confeccionada en cuero , cierre con cordones, forro interno y suela doble densidad.



Segmentos



Área de
Producción



Construcción
Civil



Todo Tipo
de Trabajo

Construcción de los Calzados

Suela: Constituída de dos capas de poliuretano (PU), inyectada directamente a la capellada, siendo la 1ª capa (entre-suela) más blanda y liviana, con densidad de 0,4g/cm³ proporcionando más confort; y la 2ª capa (suela) más compacta con densidad de 0,9 g/cm³, resistente a objetos cortantes, perforantes y la abrasión con sistema antideslizante constituida de ranuras especiales de 3mm de altura y 6mm de anchura

Capellada: Cuero tipo grabado negro con espesor de 15 a 17 mm .

Contrafuerte: Termoplástico con 1,5mm de espesor

Forro : Tejido no tejido en fibra corta con espesor mínimo de 1,9mm

Puntera: Acero carbono 1045 resistente al impacto de 200J, con espesor de 1,5mm y pintura eletrostática anticorrosión.

Plantilla Higiénica: en EVA anatómica conformada compuesta de micropuntos que proporcionan absorción y desorción del sudor.

Color: Negro

Talla: 36 a 46

Informaciones Técnicas

Aprobación IRAM 3610 / NBR ISO 20345:2015

Validez 36 meses – La validez del producto empieza por la fecha de fabricación grabada en el calzado

Peso por pie de calzado 0,433 Kg

Altura de la caña 125 mm

(Obs: La altura de la caña es basada en el calzado de numeración 40, puede haber una variación de hasta 3,33mm por numeración)

Embalaje:

- Tamaños: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caja Master para hasta 5 pares)

- Tamanhos: C 345mm x L 595mm x A 536mm (Caja Master para hasta 14 pares)

Para informaciones sobre garantía de los calzados clique aquí.

marluvas.com.br

0300 788 3323

Importador:

Rodinia S.A.

CUIT: 30711564000

Griveo 3851, CABA

Hecho en Brasil

